

Pos. Nr.	Leistungsverzeichnis	Menge	Einzelpreis Netto [€]	Gesamtpreis Netto [€]
----------	----------------------	-------	-----------------------	-----------------------

**1. Basisstation BIC 2040**

**1.1 BIC 2040**

1 Stück

Die Basisstation ist eine autarke TETRA S/E Einheit in einer 19" Baugruppe mit 3HE.

Leistungsmerkmale:

- WEB Interface für die Systemkonfiguration und Überwachung
- 12 Volt DC Spannungsversorgung
- 50 Watt Leistungsaufnahme bei 1 Watt Sendeleistung
- Betriebsfrequenz wahlweise OV-A oder OV-R
- Statusmeldungen und Konfigurationsparameter über Touch Display abrufbar
- Rufaufbauzeit < 120 ms
- Statische Empfangsempfindlichkeit von typ. -117 dBm bei 3,5 % BER
- Call Restoration Funktion für OV-A oder OV-R
- Potentialfreier Sammelstörungsausgang
- VSWR Überwachung
- Sendleistungsüberwachung
- Anzeige der aktiven Gespräche
- Teilnehmermanagement
- Kaltstartzeit < 120 s

Hersteller/Typ: KAITEC/BIC 2040-A  
oder gleichwertiges Modell:

\_\_\_\_\_ vom Bieter einzutragen

**1.2. Software- und Wartungsvertrag für BIC 2040 Technik Pauschal**

Pflege des aktuellen Firmwarestandes für TMOa - Systemkomponenten