

Pos. Nr.	Leistungsverzeichnis	Menge	Einzelpreis Netto [€]	Gesamtpreis Netto [€]
----------	----------------------	-------	-----------------------	-----------------------

**1. BIC 2042 - TETRA S/E Einheit**

**1.1 BIC 2042**

1 Stück

Die BIC 2042 ist eine autarke TETRA S/E Einheit in einer 19" Baugruppe mit 1HE.

Leistungsmerkmale:

- WEB Interface für die Systemkonfiguration und Überwachung
- 12 Volt DC Spannungsversorgung
- 60 Watt Leistungsaufnahme bei 4 Watt Sendeleistung
- Frequenzbereich: BOS TETRA Kanal OV-A oder OV-R
- Statusmeldungen und Konfigurationsparameter über Touch Display abrufbar
- Softwareupdate über Remote Zugang oder USB Port - frontseitig
- Abgleichbuchse Referenz Oszillator - frontseitig
- Rufaufbauzeit < 120 ms
- Statische Empfangsempfindlichkeit von typ. -117 dBm bei 3,5 % BER
- Call Restoration Funktion bei OV-A und OV-R
- Potentialfreier Sammelstörungsausgang
- VSWR Überwachung
- Sendleistungsüberwachung
- Anzeige der aktiven Gespräche
- Teilnehmermanagement
- Kaltstartzeit < 30 s
- TCCA zertifiziert

Hersteller/Typ: KAITEC/BIC 2042  
oder gleichwertiges Modell:

\_\_\_\_\_ vom Bieter einzutragen

**1.2. Software- und Wartungsvertrag für BIC 2042**

Pauschal

Pflege des aktuellen Firmwarestandes für TMOa - Systemkomponenten